

## 除濕防潮儲存櫃 Moisture-Proof Storage Box



### 技術參數 Technical parameters:

型號 / Model	AS-335	
內部尺寸 (mm) / Internal Dimension WxHxD (mm)	390x450x380	
外型尺寸 (mm) / External Dimension WxHxD (mm)	400x520x410	
除濕容積 / Capacity of Moisture Proof	75L, 推拉托盤2個 / 75L, push and pull tray 2 pcs	
適用範圍 Application Range	相對濕度 / Relative Humidity	儲存適用的濕度範圍 / Proper humidity for storage
	60%~55%	書、古董、紙幣、傳真紙、復印紙 / Books, Antiques, Paper, Fax paper, Copy paper
	55%~45%	照相機、攝像機、鏡頭、放大鏡、望遠鏡、光碟、記錄帶、菲林、正負底片、樂器、郵票、毛皮、中藥材、咖啡、香煙等。 Cameras, video cameras, lenses, amplifier, telescope, optical tape, tape, film, Positive negative film, Musical Instruments, stamps, fur, medicinal herbs, coffee, cigarettes
	45%~35%	精密五金模具、測量儀器、電子零件、主機板、金屬粉末、半導體、制藥原材料等。 Precision hardware mold, measuring instruments, electronic components, main board, metal powder, semiconductor, pharmaceutical raw materials, etc.
	35%或以下 35% or below	試樣、標準量具、種子、花粉、球根等 / Sample, the standard measuring tool, seeds, pollen, bulb

其他品牌測試設備  
Other Brands Testing Equipment

## 耐黃變試驗機 Yellowing Resistance Test Chamber



### 技術參數 Technical Parameters:

型號 / Model	DO-150	
UV光源 / UV Light Source	燈泡式UV光源 (300W) / Bulb-type UV light source	
內部尺寸 WxHxD (mm) / Inner Dimension WxHxD (mm)	500x600x500	
外部尺寸 WxHxD (mm) / Outer Dimension WxHxD (mm)	1000x1400x650	
光密度 / Optical Density	固定 / Fixed	
溫度 / Temperature	RT~200°C	
試樣轉盤 / Sample Rotating-plate	旋轉 / Rotating	
重量 (Kg) / Weight (Kg)	140kg	
計時器 / Timer	LED 電子式 / LED Electronic-Type	
電源 / Power	AC220V ; 1φ 3線	AC220V ; 1φ 3 lines